



PRODUCT	
Omschrijving	Een enorm duurzame, hoogglanzende aflak op basis van gesiliconiseerde alkydhars. Voor buiten.
Belangrijkste eigenschappen	<ul style="list-style-type: none"><li>✓ Zeer goed glansbehoud</li><li>✓ Bestand tegen extreme UV belasting</li><li>✓ Uitstekende buitenduurzaamheid</li></ul>
Toepassingen	Geschikt voor bescherming en verfraaiing van kozijnen, deuren, geveltimmerwerk, multiplex, boeiboorden, luifels.
PRODUCTINFORMATIE	
Bindmiddel	Siliconen gemodificeerde alkydhars
Theoretisch rendement	ca. 10 - 15 m <sup>2</sup> per ltr
Glansgraad	Hoogglans
Houdbaarheid	Ca. 12 maanden in onaangebroken verpakking Koel, droog en vorstvrij bewaren
VERWERKINGSGEGEVENS	
Verwerking	Kwast en roller
Droging bij 20°C en 50% r.v.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Na ca. 3 uur stofdroog</li><li>• Na ca. 6 uur kleefvrij</li><li>• Na ca. 18 uur overschilderbaar</li></ul>
Verwerkingscondities	<ul style="list-style-type: none"><li>• Optimaal &gt; 10°C en luchtvochtigheid &lt; 75%</li><li>• Voor gebruik goed oproeren</li><li>• Verwerk de verf niet in de volle zon of bij regenachtig weer</li></ul>
Verdunning	Terpentine.
Reiniging materialen	Direct schoonmaken met terpentine



**engels**<sup>®</sup>  
verf  
AMSTERDAM – CENTRUM – WEST – NOORD

# Aflak Hoogglans XO

LEVERING	
Verpakking	0,5 ltr , 1 ltr en 2,5 ltr
Basis	Wit/basis 1 en transparant/basis 7
SYSTEEM	
Voorbehandeling	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ondergrond goed reinigen met Engels-ontvetter spray.</li><li>• Ondeugdelijke verflagen verwijderen.</li><li>• Opschuren en stofvrij maken.</li><li>• Kaalhout altijd gronden met Engels grondverf.</li><li>• Tussen de lagen licht schuren.</li></ul>
Afwerking	Overschilderbaar met het zelfde product