



| PRODUCT | |
|------------------------------|---|
| Omschrijving | Universeel toepasbare, watergedragen hechtprimer voor binnen en buiten |
| Belangrijkste eigenschappen | <ul style="list-style-type: none">✓ Uitstekende hechting✓ Sneldrogend✓ Zeer goede dekking en vloei✓ Zeer goed schuurbaar |
| Toepassingen | Geschikt voor het primeren van diverse metalen, kunststoffen, en hout |
| PRODUCTINFORMATIE | |
| Bindmiddel | Acrylaat/alkydhars dispersie |
| Theoretisch rendement | ca. 10 - 12 m ² / L |
| Glansgraad | Zijdemat |
| Houdbaarheid | Ca. 12 maanden in onaangebroken verpakking Koel, droog en vorstvrij bewaren |
| VERWERKINGSGEGEVENS | |
| Verwerking | Kwast en roller |
| Droging bij 20°C en 50% r.v. | <ul style="list-style-type: none">• Na ca. 1 uur stofdroog• Na ca. 4 uur overschilderbaar |
| Verwerkingscondities | <ul style="list-style-type: none">• Optimaal > 10°C en luchtvochtigheid < 75%• Voor gebruik goed oproeren• Verwerk de verf niet in de volle zon of bij regenachtig weer |



engels[®]
verf
AMSTERDAM – CENTRUM – WEST – NOORD

Aqua Multiprimer

| | |
|----------------------|--|
| Verdunning | Het product is gebruiksklaar, indien nodig verdunnen met water |
| Reiniging materialen | Schoonmaken met warm water |

| LEVERING | |
|-----------------|--|
| Verpakking | 0,5 L, 1 L en 2,5 L |
| Kleur | Wit en alle kleuren volgens het CMS-kleurmengsysteem. Bij materiaal op kleur, met name in donkere kleuren, kunnen de technische eigenschappen van het product afwijken |
| SYSTEEM | |
| Voorbehandeling | Voor gebruik goed oproeren. Oude intacte verflagen goed reinigen met Engels Cleaner. Goed schuren en stofvrij maken. Kaal hout reinigen, gronden opschuren en stofvrij maken. Tussenlagen licht schuren met P240/320 |
| Afwerking | Overschilderbaar met zowel Synthetisch en watergedragen lakken |