



PRODUCT	
Omschrijving	Duurzame, zijdeglanzende, oplosmiddelarme aflak voor binnen en buiten
Belangrijkste eigenschappen	<ul style="list-style-type: none"><li>✓ Huidvet resistent</li><li>✓ Krasvast</li><li>✓ Perfecte vloeiing</li></ul>
Toepassingen	Zeer duurzame aflak als eindlaag voor op diverse ondergronden zoals hout, mdf, metaal en kunststof indien deze op de juiste wijze zijn voorbehandeld
PRODUCTINFORMATIE	
Bindmiddel	Acrylaat/alkydhars combinatie
Theoretisch rendement	ca. 10 - 12 m <sup>2</sup> / L
Glansgraad	Zijdeglans
Houdbaarheid	Ca. 12 maanden in onaangebroken verpakking Koel, droog en vorstvrij bewaren
VERWERKINGSGEGEVENS	
Verwerking	Kwast en roller
Droging bij 20°C en 50% r.v.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Na ca. 1 uur stofdroog</li><li>• Na ca. 3 uur kleefvrij</li><li>• Na ca. 11 uur overschilderbaar</li></ul>
Verwerkingscondities	<ul style="list-style-type: none"><li>• Optimaal &gt; 11°C en luchtvochtigheid &lt; 75%</li><li>• Verwerk de verf niet in de volle zon of bij regenachtig weer</li></ul>
Verdunning	Bij voorkeur onverdund verwerken. Indien gewenst met Engels-acrylverdunner



**engels**<sup>®</sup>  
verf  
AMSTERDAM – CENTRUM – WEST – NOORD

# Aqua Aflak PU Zijdeglans

Reiniging materialen	Gereedschap na gebruik reinigen met water
<b>LEVERING</b>	
Verpakking	0,5 L, 1 L en 2,5 L
Kleur	Wit en alle kleuren volgens het CMS-kleurmengsysteem. Bij materiaal op kleur, met name in donkere kleuren, kunnen de technische eigenschappen van het product afwijken
<b>SYSTEEM</b>	
Gebruik	Voor gebruik goed oproeren. Kaal hout reinigen met Engels Cleaner. Gronden met Engels Aqua Grondverf, opschuren en stofvrij maken. Tussen de lagen matteren met Scotch-Brite
Afwerking	Overschilderbaar met diverse lakken