



PRODUCT	
Omschrijving	Een oplosmiddelsarme sneldrogende slijt- en krasvaste vloerlak voor binnen
Belangrijkste eigenschappen	<ul style="list-style-type: none"><li>✓ Zeer kras- en slijtvast</li><li>✓ Gemakkelijk te verwerken</li><li>✓ Perfecte vloeiing</li></ul>
Toepassingen	Vloerlak is bestemd voor binnen toepassing zoals parket, vloerdelen, trappen, tevens te gebruiken voor meubels, deuren, beton, kozijnen e.d. Op parket en beton dienen minimaal 3-4 lagen te worden aangebracht.
PRODUCTINFORMATIE	
Bindmiddel	Urethaan gemodificeerde acrylaat
Theoretisch rendement	ca. 8 - 10 m <sup>2</sup> per ltr
Glansgraad	Zijdemat
Houdbaarheid	Ca. 12 maanden in onaangebroken verpakking Koel, droog en vorstvrij bewaren
VERWERKINGSGEGEVENS	
Verwerking	Kwast en roller
Droging bij 20°C en 50% r.v.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Na ca. 1 uur stofdroog</li><li>• Na ca. 4 uur overschilderbaar</li><li>• Na 28 dagen volledig belastbaar</li></ul>
Verwerkingscondities	<ul style="list-style-type: none"><li>• Optimaal &gt; 11°C en luchtvochtigheid &lt; 75%</li><li>• Voor gebruik goed oproeren</li><li>• Verwerk de verf niet in de volle zon of bij regenachtig weer</li></ul>
Verdunning	Bij voorkeur onverdund verwerken. Indien gewenst verdunnen met water



Reiniging materialen	Direct schoonmaken met lauw water
<b>LEVERING</b>	
Verpakking	1 ltr en 2,5 ltr
Basis	Wit/basis 1 en basis 7
<b>SYSTEEM</b>	
Voorbehandeling/afwerking	<ul style="list-style-type: none"><li>• GEBRUIK: OP NIEUW WERK: Na de eerste laag de opgewerkte houtvezels licht opschuren met fijn schuurpapier (korrel 240).</li><li>• BESTAAND WERK: Oude beschadigde lagen geheel verwijderen; intacte lagen goed ontvetten (wasvrij maken) en licht schuren. Op onbekende ondergronden eerst een hechtproef opzetten. Vloerlak voor gebruik rustig doorroeren, niet verdunnen. Aanbrengen met een speciale acrylkwast of –roller. Altijd in de richting van de houtnerf werken. Bij verwerking met een verfroller schuimvorming vermijden en eventueel licht nastrijken met een brede platte acrylkwast. Nooit nastrijken in drogende laag.</li></ul>
Afwerking	Overschilderbaar met het zelfde product