



PRODUCT	
Omschrijving	Een zijdematte schimmelbestendige muur- en plafondverf voor binnen
Belangrijkste eigenschappen	<ul style="list-style-type: none">✓ Goede dekkende matte afwerking✓ Prettig verwerkbaar✓ Schrobklasse 2
Toepassingen	Geschikt voor muren en plafonds in vochtige ruimtes zoals badkamers, voorop baksteen, kalkzandsteen, cementgebonden pleisters, beton, gipsplaat en stucwerk.
PRODUCTINFORMATIE	
Bindmiddel	Vinylcopolymeer dispersie
Theoretisch rendement	ca. 6 - 8 m ² per ltr
Glansgraad	Zijdemat
Houdbaarheid	Ca. 12 maanden in onaangebroken verpakking Koel, droog en vorstvrij bewaren
VERWERKINGSGEGEVENS	
Verwerking	Kwast, roller en spuit
Droging bij 20°C en 50% r.v.	<ul style="list-style-type: none">• Na ca. 1 uur stofdroog• Na ca. 6 uur overschilderbaar
Verwerkingscondities	<ul style="list-style-type: none">• Optimaal > 11°C en luchtvochtigheid < 75%• Voor gebruik goed oproeren• Verwerk de verf niet in de volle zon of bij regenachtig weer
Verdunning	Bij voorkeur onverdund verwerken. Indien gewenst verdunnen met water
Reiniging materialen	Direct schoonmaken met lauw water



engels[®]
verf
AMSTERDAM – CENTRUM – WEST – NOORD

Badkamerverf

LEVERING	
Verpakking	1 ltr, 2,5 ltr en 5 ltr
Basis	Wit/basis 1
SYSTEEM	
Voorbehandeling	De ondergrond dient schoon, droog en vetvrij te zijn. Op nieuw stucwerk voorbehandelen met voorstrijk.
Afwerking	Afwerken met 1 of meerdere lagen. Afhankelijk van de kleur en ondergrond