



PRODUCT	
Omschrijving	Een watergedragen, isolerende, onderhouds muur- en plafond verf voor binnen
Belangrijkste eigenschappen	<ul style="list-style-type: none">✓ Uniek isolerend vermogen✓ Spanningsvrij✓ Lange opentijd
Toepassingen	Geschikt voor het isoleren van doorslaggevoelige verontreinigingen zoals, brandschade, rook- en roetvlekken, nicotine-aanslag, droge waterkringen, vetvlekken.
PRODUCTINFORMATIE	
Bindmiddel	Combinatie van acrylaat dispersie met alkyd-emulsie
Theoretisch rendement	ca. 6 - 8 m ² per ltr
Glansgraad	Mat
Houdbaarheid	Ca. 12 maanden in onaangebroken verpakking Koel, droog en vorstvrij bewaren
VERWERKINGSGEGEVENS	
Verwerking	Kwast, roller en spuit
Droging bij 20°C en 50% r.v.	<ul style="list-style-type: none">• Na ca. 2 uur stofdroog• Na ca. 18 uur overschilderbaar
Verwerkingscondities	<ul style="list-style-type: none">• Optimaal > 11°C en luchtvochtigheid < 75%• Voor gebruik goed oproeren• Verwerk de verf niet in de volle zon of bij regenachtig weer
Verdunning	Bij voorkeur onverdund verwerken. Indien gewenst verdunnen met water
Reiniging materialen	Direct schoonmaken met lauw water



engels[®]
verf
AMSTERDAM – CENTRUM – WEST – NOORD

Isolerende muurverf

LEVERING	
Verpakking	1 ltr, 2,5 ltr en 5 ltr
Basis	Wit/basis 1
SYSTEEM	
Voorbehandeling	De ondergrond dient schoon, droog en vetvrij te zijn
Afwerking	Afwerken met 1 of meerdere lagen. Afhankelijk van de kleur en ondergrond