



PRODUCT	
Omschrijving	Een oplosmiddelvrije zijdeglanzende muurverf voor binnen en beschermd buiten
Belangrijkste eigenschappen	<ul style="list-style-type: none">✓ Aanzet vrij✓ Zeer geschikt voor over glasweefsel✓ Schrobklasse 1
Toepassingen	Uitstekend geschikt voor renovatie en nieuwbouw en afwerking van plafond, metsel- en pleisterwerk, beton, gasbeton, glasweefsel en gipsplaten.
PRODUCTINFORMATIE	
Bindmiddel	Vinylcopolymeer dispersie
Theoretisch rendement	ca. 8 - 10 m ² per ltr
Glansgraad	Zijdeglans
Houdbaarheid	Ca. 12 maanden in onaangebroken verpakking Koel, droog en vorstvrij bewaren
VERWERKINGSGEGEVENS	
Verwerking	Kwast, roller en spuit
Droging bij 20°C en 50% r.v.	<ul style="list-style-type: none">• Na ca. 2 uur stofdroog• Na ca. 18 uur overschilderbaar
Verwerkingscondities	<ul style="list-style-type: none">• Optimaal > 11°C en luchtvochtigheid < 75%• Voor gebruik goed oproeren• Verwerk de verf niet in de volle zon of bij regenachtig weer
Verdunning	Bij voorkeur onverdund verwerken. Indien gewenst verdunnen met water
Reiniging materialen	Direct schoonmaken met lauw water



engels[®]
verf
AMSTERDAM – CENTRUM – WEST – NOORD

Latex Zijdeglans

LEVERING	
Verpakking	1 ltr, 2,5 ltr, 5 ltr en 10 ltr
Basis	Wit/basis 1 en Basis 7
SYSTEEM	
Voorbehandeling	De ondergrond dient schoon, droog en vetvrij te zijn
Afwerking	Afwerken met 1 of meerdere lagen. Afhankelijk van de kleur en ondergrond