



PRODUCT	
Omschrijving	Een goed hechtende en vloeïende oplosmiddelhoudende primer voor binnen en buiten
Belangrijkste eigenschappen	<ul style="list-style-type: none">✓ Uitstekende hechting✓ Sneldrogend✓ Zeer goede dekking en vloeï✓ Makkelijk verwerkbaar
Toepassingen	Vullende, roestwerende primer voor diverse ondergronden zoals, staal, brut aluminium, hard PVC en diverse kunststoffen
PRODUCTINFORMATIE	
Bindmiddel	Alkydhars
Theoretisch rendement	ca. 10 - 12 m ² per ltr
Glansgraad	Mat
Houdbaarheid	Ca. 12 maanden in onaangebroken verpakking Koel, droog en vorstvrij bewaren
VERWERKINGSGEGEVENS	
Verwerking	Kwast en roller
Droging bij 20°C en 50% r.v.	<ul style="list-style-type: none">• Na ca. 45 minuten stofdroog• Na ca. 2 uur overschilderbaar met de meest gangbare oplosmiddelhoudende producten
Verwerkingscondities	<ul style="list-style-type: none">• Optimaal > 10°C en luchtvochtigheid < 75%• Voor gebruik goed oproeren• Verwerk de verf niet in de volle zon of bij regenachtig weer
Verdunning	Bij voorkeur onverdund verwerken. Indien gewenst verdunnen met terpentine



Reiniging materialen	Direct schoonmaken met terpentine
LEVERING	
Verpakking	0,5 ltr , 1 ltr en 2,5 ltr
Basis	Wit/basis 1 en transparant/basis 7
SYSTEEM	
Voorbehandeling	<ul style="list-style-type: none">• Ondeugdelijke verflagen verwijderen• Ondergrond moet droog, schoon en vetvrij zijn• Ondergrond ontvetten en schuren• Hechtprimer dient aangebracht te worden in niet te dunne laagdiktes, omdat dit de hechting negatief kan beïnvloeden
Afwerking	Overschilderbaar met diverse synthetische lakken