



PRODUCT	
Omschrijving	Een zijdeglanzende, luchtdrogende krasvaste urethaan aflak voor binnen en buiten. LETOP lichte kleuren kunnen bij binnen gebruik vergelen
Belangrijkste eigenschappen	<ul style="list-style-type: none">✓ Kras-, stoot- en slijtvast✓ Mooie vloeiing✓ Hoge dekkraft
Toepassingen	Geschikt voor bescherming en verfraaiing van kozijnen, deuren, geveltimmerwerk, multiplex, boeiboorden, luifels.
PRODUCTINFORMATIE	
Bindmiddel	Alkydhars
Theoretisch rendement	ca. 10 - 12 m ² per ltr
Glansgraad	Zijdeglans
Houdbaarheid	Ca. 12 maanden in onaangebroken verpakking Koel, droog en vorstvrij bewaren
VERWERKINGSGEGEVENS	
Verwerking	Kwast en roller
Droging bij 20°C en 50% r.v.	<ul style="list-style-type: none">• Na ca. 2 uur stofdroog• Na ca. 6 uur kleefvrij• Na ca. 18 uur overschilderbaar
Verwerkingscondities	<ul style="list-style-type: none">• Optimaal > 10°C en luchtvochtigheid < 75%• Voor gebruik goed oproeren• Verwerk de verf niet in de volle zon of bij regenachtig weer
Verdunning	Terpentine.
Reiniging materialen	Direct schoonmaken met terpentine



LEVERING	
Verpakking	0,5 ltr , 1 ltr en 2,5 ltr
Basis	Wit/basis 1 en transparant/basis 7
SYSTEEM	
Voorbehandeling	<ul style="list-style-type: none">• Ondergrond moet droog, schoon en vetvrij zijn• Ondeugdelijke verflagen verwijderen• Ondergrond ontvetten en schuren
Afwerking	Overschilderbaar met diverse synthetische lakken