



PRODUCT	
Omschrijving	<b>Sneldrogende grondverf voor binnen en buiten</b>
Belangrijkste eigenschappen	<ul style="list-style-type: none"><li>✓ Sneldrogend</li><li>✓ Goed vullend</li><li>✓ Na 30 minuten stofdroog</li></ul>
Toepassingen	Op hout en houtachtige materialen
PRODUCTINFORMATIE	
Bindmiddel	Alkydhars
Theoretisch rendement	ca. 10 - 12 m <sup>2</sup> per L
Glansgraad	Mat
Houdbaarheid	Ca. 12 maanden in onaangebroken verpakking Koel, droog en vorstvrij bewaren
VERWERKINGSGEGEVENS	
Verwerking	Kwast en roller
Droging bij 20°C en 50% r.v.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Na ca. 30 minuten stofdroog</li><li>• Na ca. 1-2 uur overschilderbaar</li></ul>
Verwerkingscondities	<ul style="list-style-type: none"><li>• Optimaal &gt; 11°C en luchtvochtigheid &lt; 75%</li></ul>
Verdunning	Bij voorkeur onverdund verwerken. Indien gewenst verdunnen met terpentine
Reiniging materialen	Gereedschap na gebruik reinigen met terpentine
LEVERING	
Verpakking	0,5 L, 1 L en 2,5 L
Kleur	Wit en alle kleuren volgens het CMS-kleurmengsysteem.



	Bij materiaal op kleur, met name in donkere kleuren, kunnen de technische eigenschappen van het product afwijken
<b>SYSTEEM</b>	
Gebruik	Voor gebruik goed oproeren. Loszittende verflagen verwijderen. Oude intacte verflagen reinigen met Engels Cleaner. Goed schuren en stofvrij maken. Kaal hout reinigen, gronden, opschuren en stofvrij maken. Tussen de lagen licht opschuren met P180/220
Afwerking	Overschilderbaar met diverse lakken