



PRODUCT	
Omschrijving	Een oplosmiddelhoudende grond en aflak in 1 voor binnen en buiten. LETOP lichte kleuren kunnen bij binnen gebruik vergelen
Belangrijkste eigenschappen	<ul style="list-style-type: none"><li>✓ 1 pot systeem</li><li>✓ Vochtregulerend</li><li>✓ Goed weerbestendig</li><li>✓ Makkelijk verwerkbaar</li></ul>
Toepassingen	Geschikt voor bescherming en verfraaiing van geveltimmerwerk, multiplex, boeiboorden, luifels.
PRODUCTINFORMATIE	
Bindmiddel	Alkydhars
Theoretisch rendement	ca. 10 - 12 m <sup>2</sup> per ltr
Glansgraad	Zijdeglans
Houdbaarheid	Ca. 12 maanden in onaangebroken verpakking Koel, droog en vorstvrij bewaren
VERWERKINGSGEGEVENS	
Verwerking	Kwast en roller
Droging bij 20°C en 50% r.v.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Na ca. 4 uur stofdroog</li><li>• Na ca. 8 uur kleefvrij</li><li>• Na ca. 18 uur overschilderbaar</li></ul>
Verwerkingscondities	<ul style="list-style-type: none"><li>• Optimaal &gt; 10°C en luchtvochtigheid &lt; 75%</li><li>• Voor gebruik goed oproeren</li><li>• Verwerk de verf niet in de volle zon of bij regenachtig weer</li></ul>
Verdunning	De eerste laag Systemverf 10% verdunnen met terpentijn. De Volgende lagen onverdund aanbrengen.



**engels**<sup>®</sup>  
verf  
AMSTERDAM – CENTRUM – WEST – NOORD

# Stysteemverf

Reiniging materialen	Direct schoonmaken met terpentine
<b>LEVERING</b>	
Verpakking	0,5 ltr , 1 ltr en 2,5 ltr
Basis	Wit/basis 1 en transparant/basis 7
<b>SYSTEEM</b>	
Voorbehandeling	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ondergrond moet droog, schoon en vetvrij zijn</li><li>• Ondeugdelijke verflagen verwijderen</li><li>• Ondergrond ontvetten en schuren</li><li>• Nieuw hout ontdoen van vet en stof.</li><li>• De eerste laag Stysteemverf 10% verdunnen met terpentine.</li></ul>
Afwerking	Overschilderbaar met diverse synthetische lakken