



PRODUCT	
Omschrijving	Een oplosmiddelhoudende slijtvaste PU vloerlak voor binnen en buiten. LETOP lichte kleuren kunnen bij binnen gebruik vergelen
Belangrijkste eigenschappen	<ul style="list-style-type: none">✓ Zeer Kras-, en slijtvast✓ Gemakkelijk te verwerken✓ Geschikt voor beton
Toepassingen	Als grond en afwerklaag op gegrond hout en beton.
PRODUCTINFORMATIE	
Bindmiddel	Alkydhars
Theoretisch rendement	ca. 13 m ² per ltr
Glansgraad	Zijdeglans
Houdbaarheid	Ca. 12 maanden in onaangebroken verpakking Koel, droog en vorstvrij bewaren
VERWERKINGSGEGEVENS	
Verwerking	Kwast en roller
Droging bij 20°C en 50% r.v.	<ul style="list-style-type: none">• Na ca. 1 uur stofdroog• Na ca. 18 uur overschilderbaar• Na 4 dagen volledig belastbaar
Verwerkingscondities	<ul style="list-style-type: none">• Optimaal > 10°C en luchtvochtigheid < 75%• Voor gebruik goed oproeren• Verwerk de verf niet in de volle zon of bij regenachtig weer
Verdunning	Terpentine.
Reiniging materialen	Direct schoonmaken met terpentine



LEVERING	
Verpakking	1 ltr en 2,5 ltr
Basis	Wit/basis 1 en transparant/basis 7
SYSTEEM	
Voorbehandeling	<ul style="list-style-type: none">• Oude intacte verflagen goed reinigen met verfreiniger en licht opschuren. Maakt betonvloeren stofvrij en is gemakkelijk te reinigen. Hout. Schuren stofvrij maken. Vette houtsoorten goed ontvetten. 2 à 3 lagen Vloerlak aanbrengen; parket tussendoor licht schuren. Beton: Dient minimaal 6 maanden oud en goed droog te zijn. Stof- en vetvrij maken, evt. slijklaag verwijderen. Eerste laag Vloerlak verdund aanbrengen max 10% als primer aanbrengen, vervolgens afwerken met minimaal 2 lagen.
Afwerking	Overschilderbaar met hetzelfde product